

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- » 600-800VA galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniai
- » Pažangus baterijų iškrovimo valdymas
- » Automatinis įtampos reguliavimas
- » Vidinio testavimo funkcija
- » "Šalto starto" funkcija
- » Lengvai keičiamos baterijos
- » Išmanus mikroprocesorinis valdymas
- » RS232 sąsaja ir išmanus valdymas
- » Modemo / tinkle (LAN) apsauga
- » Klaidingo pajungimo indikacija

Patikimas ir paprastas nepertraukiamo maitinimo šaltis su automatine įtampos reguliavimo funkcija (AVR), tinka visai įrangai su impulsiniais maitinimo šaltiniais, naudojami tiek buityje, tiek įstaigose: kompiuteriams, CAD ir grafikos darbo stotims, kasos aparatams, bankomatams, pardavimo automatams, informaciniams ekranams, kitai periferinei IT įrangai, šildymo katilų valdymo įrangai.



TROY



	MODELIS*	TR600	TR800
<b>IĖJIMAS**</b>	Įtampa	162 — 290 V <sub>AC</sub>	
	Dažnis	45 — 65 Hz (atpažįstamas automatiškai)	
<b>IŠĖJIMAS</b>	Įtampa (veikiant inverteriui)	230 V <sub>AC</sub> ±10%	
	Dažnis (veikiant inverteriui)	50 / 60 Hz ±1Hz	
	Persijungimo laikas	2 — 6 ms (tipinis)	
	Bangos forma	Laiptuota	
	Galingumas	600 VA / 300W	800VA / 400W
	Galios faktorius	0,5	0,5
<b>AKUMULIATORIŲ BATERIJA***</b>	Tipas ir kiekis	12V/7Ahx1	12V/9Ahx1
	Įkrovimo laikas (iki 90%)	8 val.	
<b>VALDYMO PULTAS</b>	LED	2 LED indikatoriai: darbas iš tinklo, darbas iš baterijos, gedimas, baterija iškrauta	
<b>ALIARMAI</b>	Vaizdo ir garso Įtampa	Darbas iš baterijos, baterija beveik iškrauta, perkrova sistemos gedimas	
<b>APSAUGA</b>	Perkrova esant el. įtampai	Garsinis įspėjimas	
	Perkrova autonom. režime	>100% - <109% garsinis įspėjimas, >110% išjungiamas po 10s	
<b>PAPILDOMOS FUNKCIJOS</b>	„Šaltas“ paleidimas	Yra	
	Įkrovimas neįjungus	Yra (pakanka tik prijungti prie el. tinklo, įjungimas nebūtinai)	
<b>FIZINIAI DUOMENYS</b>	Matmenys (PxGxA)	95x354x171 mm	
	Masė	7 kg	7,5kg
<b>DARBINĖ APLINKA</b>	Darbinė temperatūra	0 — +40°C	
	Santykinis drėgnumas	0 — 95% (be kondensato)	
	Aukštis virš jūros lygio	1000 m be charakteristikų pakitimo	
	Triukšmo lygis	< 40 dBA 1 metro atstumu nuo šaltinio	
<b>SĄSAJA</b>	Sąsaja (pasirenkama)	RS232 (USB)	
	Suderinamos OS	MS Windows, Linux (Unix), MAC OS	
<b>IŠĖJIMO JUNGTYS</b>	IEC320-C13	2	
<b>STANDARTAI, SERTIFIKATAI IR ŽYMĖJIMAS</b>	Saugumas	LST EN 62040-1-1	
	Elektromagnetinis suderinamumas	LST EN 62040-2, LST EN 61000-3-2, 61000-3-3, FCC A klasė	
	Topologija	VI-SY-311 LST EN 62040-3	
	Žymėjimas	CE, UL, cUL	

\* gamintojas pasilieka teisę keisti technines charakteristikas bei parametrus be atskiro įspėjimo

\*\* jei reikalingi kitokie parametrai, nei pateikti šioje lentelėje, kreipkitės nurodytu adresu ar telefonu, pagaminsime jus tenkinantį modelį

\*\*\* pagal pageidavimą gali būti sumontuotos ir kitos talpos baterijos